



### Características Principales

- Panel PC Industrial Panelable
- Pantalla Táctil Resistiva de 10,4"
- CPU Intel Celeron J1900 2,0Ghz
- Protección IP65 Frontal Aluminio Anodizado
- Diseño compacto Fanless (sin ventiladores)

### Sistema

<b>CPU</b>	Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0Ghz
<b>Memoria</b>	2GB Memoria ampliable a 8GB
<b>Disco Duro</b>	60GB / 120GB / 240GB SSD 500GB / 1TB SATA
<b>Gráfica</b>	Intel Bay Trail
<b>Chipset</b>	J1900 System on chip

### Entradas / Salidas

<b>Puertos USB</b>	4 x USB 2.0
<b>Red</b>	1x RTL8111F Gigabit Ethernet
<b>Video</b>	1 x VGA 1 x HDMI
<b>Audio</b>	1 x Salida audio 1 x Micrófono
<b>Expansión</b>	2 x Mini-PCIe 1 x PCIe
<b>Sistemas Operativos</b>	Windows 7 Pro / WES Windows 8.1 Pro Linux

### Pantalla

<b>Formato</b>	4:3
<b>Resolución</b>	800 x 600 / 1024 x 768 opcional
<b>Back light</b>	LED
<b>Brillo</b>	400 cd/m2
<b>Ratio contraste</b>	700:1
<b>Angulo de visión</b>	160/140
<b>MTBF</b>	50.000 horas
<b>Tecnología Táctil</b>	Resistivo 5 hilos

### Opciones

<b>USB</b>	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
<b>Puertos Serie</b>	2 x RS-232
<b>Módulo Wifi</b>	Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11 ac/a/b/g/n
<b>Slot PCIe</b>	
<b>Frontal</b>	Aluminio
<b>Pantalla</b>	Alta Luminosidad para exteriores
<b>Fibra Óptica</b>	
<b>Modem</b>	

### Mecánica

<b>Dimensiones</b>	309 x 248 x 75 mm (WxHxD)
<b>Peso</b>	3Kg
<b>Montaje</b>	Panelable frontalmente. VESA 100 x 100, Pared, Brazo Soporte

### Alimentación

<b>Voltaje de entrada</b>	12VDC (fuente alimentación externa 110-220V)
---------------------------	---

### Medioambiente

<b>Temp. Operación</b>	0° a 60° C
<b>Temp. Almacenaje</b>	-10° a 70° C
<b>Humidad</b>	0% - 95%
<b>Protección Industrial</b>	IP65 Frontal