

Solicitud de unidades de mando y de señalización no estándar ø 30

► **CABEZA (rellene un formulario para cada tipo de producto)**

- Tipo:**
- Impulso rasante
 - Impulso saliente
 - Pulsador de seta de impulso
 - Pulsar-pulsar de enganche
 - Pulsar-pulsar super rasante
 - Pulsador de seta pulsar-tirar de enganche
 - Pulsador de seta pulsar-girar de enganche
 - Pulsador de seta con llave
 - Selector con maneta corta
 - Selector con maneta larga
 - Selector con llave
 - 455
 - 1421 A
 - Otro
 - Doble pulsador
 - Rearme mecánico
 - Rasante
 - Saliente
 - Piloto

- Opciones:**
- Botón luminoso
 - Capuchón de silicona IP 67
 - Protección para botones

- Tamaño (mm):**
- Pulsador de seta Ø 40 Ø 70

- Color:**
- Incoloro Verde
 - Negro Rojo
 - Opalino Azul
 - Amarillo

- Collarín:**
- negro
 - gris
 - cromado mate
 - cromado brillante
 - latón cromado

► **MARCADOS**

Utilice la casilla del cuadro opuesto

- en cabeza**
- texto o símbolo normalizado
 - otro texto (2 x 10 caracteres)

- en etiqueta:**
- estándar (2 x 18 caracteres)
 - modelo grande (2 x 24 caracteres)

- Color del fondo:**
- negro
 - aluminio
 - blanco

► **BLOQUES Y ESTRIBOS**

- Tipo de bloque:**
- ① NA
 - ② NC
 - ③ NA/NC
 - ④ Transformador
 - ⑤ Filtro
 - ⑥ Conexión
 - ⑦ Vacío
 - ⑧ Prueba de lámpara
 - ⑨ Luminoso LED
- Tensión: 24 V 130 V
- 230 V
- Color: blanco amarillo rojo verde azul

- Conexión:**
- Por tornillo
 - Faston
 - Por resorte
 - Para circuitos impresos

- Estribos:**
- 1 posición
 - 3 posiciones
 - 5 posiciones
 - 6 posiciones

- Opciones:**
- Cabeza, bloque y estribos suministrados ensamblados

DATOS PERSONALES

Domicilio social:

.....

Nombre y apellidos:

.....

Dirección:

.....

Correo electrónico:


Tel. :

Fax:

COMENTARIOS

SUS MARCADOS

► **DEFASE ANGULAR DE LOS SELECTORES**



Llave extraíble en posición: 0 1 2 otros (adjuntar esquema)