



Características Principales

- Panel PC Industrial Panelable
- Pantalla Táctil Capacitiva Proyectada de 10,4"
- CPU Intel Celeron J1900 2,0Ghz
- Protección IP65 Frontal Aluminio Anodizado
- Diseño compacto Fanless (sin ventiladores)

Sistema

CPU	Procesador Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0Ghz
Memoria	2GB Memoria ampliable a 8GB
Disco Duro	60GB / 120GB / 240GB SSD 500GB / 1TB SATA
Gráfica	Intel Bay Trail
Chipset	J1900 System on chip

Entradas / Salidas

Puertos USB	4 x USB 2.0
Red	1x RTL8111F Gigabit Ethernet
Video	1 x VGA 1 x HDMI
Audio	1 x Salida audio 1 x Micrófono
Expansión	2 x Mini-PCle 1 x PCIe
Sistemas Operativos	Windows 7 Pro / WES Windows 8.1 Pro Linux

Pantalla

Formato	4:3
Resolución	1024 x 768
Back light	LED
Brillo	500 cd/m2
Ratio contraste	1200:1
Angulo de visión	176/176
MTBF	50.000 horas
Tecnología Táctil	Capacitivo Proyectado

Opciones

USB	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Puertos Serie	2 x RS-232
Módulo Wifi	Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11 ac/a/b/g/n
Slot PCIe	
Frontal	Aluminio
Pantalla	Alta Luminosidad para exteriores
Fibra Óptica	
Modem	

Mecánica

Dimensiones	309 x 248 x 75 mm (WxHxD)
Peso	3Kg
Montaje	Panelable frontalmente. VESA 100 x 100, Pared, Brazo Soporte

Alimentación

Voltaje de entrada	12VDC (fuente alimentación externa 110-220V)
---------------------------	---

Medioambiente

Temp. Operación	0° a 60° C
Temp. Almacenaje	-10° a 70° C
Humidad	0% - 95%
Protección Industrial	IP65 Frontal