

# CONTROLADOR DE PROCESO O TEMPERATURA CUATRO O SEIS CANALES

**AP4-C**

**AP6-C**

**DISAI**  
Automatic Systems  
T. 962 448 450 [www.disai.net](http://www.disai.net)

Visualizador - Controlador de proceso o temperaturas de cuatro o seis canales independientes y control combinado de alarmas.



- ☑ Versiones 0/4-20mA, 0-10V y temperatura PT100, J,K.
- ☑ Salida de un rele independiente por canal con histéresis programable.
- ☑ Dos salidas de alarma combinada. (Relés en AP4 y Optos en AP6)
- ☑ Zona de alarma configurable por exceso, defecto o banda de validez.
- ☑ Alarmas de rotura de sonda o bucle incorporadas.
- ☑ Opción de salidas y alarmas enclavadas o libres, directas o inversas.
- ☑ Cuatro bloques de memorias preprogramables accesibles por pulsación directa.
- ☑ Visualización secuencial automática de los canales activos.
- ☑ Memorización y visualización de los valores máximo y mínimo alcanzados.
- ☑ Interface opcional RS232, 422 ó 485, para integrarse a red SCADA o control a PC.
- ☑ Alimentación a 230V AC 50/60 Hz (opcional 110V AC).
- ☑ Formato 96x96 mm. según DIN-43700 integrado en panel. (Taladro 90x90mm.)

Distribuidor: